



Смазочные устройства на 13 кг (солидолонагнетатели, для консистентной смазки)

ручные

пневматический

Ручные смазочные устройства переносные и на тележке, приводимые в действие рычагом или педалью. Они практичны и функциональны, их можно установить в любой рабочей среде. Позволяют быстро смазать под высоким давлением узлы любого автомобиля или механизма. Оснащены прижимной мембраной, которая защищает смазку и способствует долговременному поддержанию ее свойств.



Артикул	68012	68113	68213
Емкость бака кг	13	13	13
Длина трубки подачи м	2,5 - 1/4"	2,5 - 1/4"	4 - 1/4"
Трубка подачи Арт.	KR6802	KR6802	993.504
Давление консистентной смазки на выходе бар	350/400	300/350	350/400
Расход каждые 10 циклов рычага г	60	40	-
Насос подачи Арт.	-	-	62041
Коэффициент сжатия	-	-	50:1
Шумность дБ	-	-	81
Макс.рабочее давление бар	-	-	8
Макс.потребление воздуха л/мин.	-	-	330
Расход (свободный выход 6 бар самовывравн. консистентной смазки при 20° С) г/мин.	-	-	1000
Прижимная мембрана Арт.	да	да	да
Жесткий наконечник с головкой Арт.	66739	66739	66740
Переходник Арт.	-	-	66892
Пистолет консистентной смазки Арт.	-	-	66888
Упаковка № - м ³	1 - 0,070	1 - 0,070	1 - 0,100
Вес кг	10,4	14	16,7
Габаритные размеры (А - В - С) см	34 - 24,5 - 71	52 - 34 - 84	30 - 34 - 84

Детали и преимущества

